



FINNCOLD PAKASTUSTUNNELI FF-2500

Product number **1104002500**

Technical information

Koko	5600 x 2900 x 3500
Kapasiteetti	6 Eurolavaa (2 500 kg) / Prosessi
Toiminta-alue	+5 °C ...-20 °C, pakastus väliritilöillä, blokkikoko 600 x 400 x 150 mm
Pakastusaika	vaihtelee tuotteittain / pakkauksittain Suuntaa-antavia aikoja: +5 °C...- 20 °C 18 - 22 t
Rakenne	Itsekantava hitsattu erikoisrakenteinen metallirunko, 6 kpl kannatinjaljoja.
Paino	Kokonaispaino n. 4500 kg

Liitännätiedot	Sähköliitäntä: 400 V / 100A. Viemäri-liitäntä, lauhdevettä varten.
Jäähdytys	Hermeettinen kylmäkoneikko sekä lauhdutin ja höyrystin, kylmäaine R449, kylmäteho 23 kW (-35 °C / +32 °C). Kylmäkoneikon höyrystinpatterin sähkösulatus.
Ilmankierto	Tunnelin sisäilman kierrätys potkuripuhaltimilla.
Välitaso / ilmanohjain	Kiinteä välitaso
Ohjaus	Termostaattiohjattu pakastusprosessi. Käyttökytkimet ovenkarmissa.